

Link naar het product: <https://techcnc.be/ultrasone-reiniger-ps-60a-15l-p-6.html>

Ultrasone Reiniger PS 60A 15L



Prijs	289.00 Euro
Vorige prijs	250.00 Euro
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10005
Fabrikantcode	UC-15-60A

Product omschrijving

15 L Ultrasone Reiniger PS-60A met verwarming en werktijd. De 360W-reiniger heeft een digitale regeling waardoor u de temperatuur en werktijd efficiënt kunt instellen.

De reiniger heeft een mand en een geluidreducerend deksel met een schokabsorberend handvat.

De reiniger is geweldig voor het repareren en onderhouden van elektronische componenten, mechanische componenten, optische componenten evenals voor het oplossen van het polymeren. De badkuip wordt gespoeld en met ultrageluid gereinigd op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor mechanische reiniging.

De PS-60A Ultrasone reiniger onderscheidt zich door geïsoleerde transducers, het biedt extra veiligheid bij het gebruik van de reiniger. De grote diameter van de transducers zorgt voor een beter reinigingsresultaat door de efficiëntie te verhogen. De reiniger is gemaakt van hoogwaardig staal. U heeft de mogelijkheid om de werktijd, temperatuur in te stellen, wat de volledige controle over het schoonmaakproces biedt, de parameters zijn zichtbaar op het LCD-scherm.

Principe van het reinigen van objecten met ultrasone reiniger:

De vloeistof in de badkuip komt op alle ontoegankelijke plaatsen voor mechanische reiniging. Als gevolg van de werking van ultrageluiden creëert de vloeistof microscopische bubbels die in de wanden van het reinigen element breken, waardoor het wordt gereinigd. Het vergroten van de reinigingscapaciteit van de reiniger wordt bereikt door het element zo dicht mogelijk bij ultrasone generatoren te plaatsen en geschikte reinigingsvloeistoffen te gebruiken.



Toepassingen:

Mechanische industrie:

Naalden reinigen van vet
Onderhoud van lagers, machines en andere componenten
Reinigen van elektroden
Wassen van hogedrukapparatuur
Injectiekleppen voor benzine-solenoiden, carburateurs
Verwijderen van aanslag van messing
Kunststof wassen
Meetinstrumenten en precisiegereedschap reinigen
Verwijderen van onzuiverheden uit vulkanisatievormen
Verwijderen van aanslag en vuil van sproeiërs en zeven.

Elektronica:

Reinigen van elektronische onderdelen
Reinigen van printplaten (zonder demontage van elementen)
Wassen van gietstukken
Reinigen van printer cartridge

Optiek:

Wassen van glas na polijsten of slijpen
Wassen van optische glas
Verwijderen van onzuiverheden gevormd na het frezen van brilmonturen

Juwelen:

Sieraden wassen van polijstpasta
Wassen van gietstukken
Reinigen van slijpstenen

Numismatiek:

Reinigen van munten
Reinigen van tentoonstellen van polijstpasta

**Technische specificaties:**

- Frequentie: 40 kHz
- Mandje van roestvrij staal
- Inhoud 15L

-
- LED display
 - Timer instelling 1 tot 30 minuten
 - Temperatuurinstelling
 - Voeding 220 ~ 240V, 50/60 Hz
 - Ultrasoon vermogen 360 W
 - Verwarming vermogen 400 W
 - Afmetingen toestel 360*330*280mm (L. x B. x H.)
 - Afmetingen mandje 300*300*150mm (L. x B. x H.)

Bijgeleverde accessoires en toebehoren:

- Ultrasonische reiniger
- Mandje
- Stroomkabel
- Handleiding