

Link naar het product: <https://techcnc.be/ultrasone-reiniger-px-60a1-14l-p-142.html>

Ultrasone Reiniger PX 60A1 14L



Prijs	394.00 Euro
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10155
Fabrikantcode	UCD-14-60A1

Product omschrijving

Ultrasone Reiniger PX 60A1 14L

14 L Ultrasone Reiniger PX60A1 met verwarming en werktijd. De 240W-reiniger heeft een digitale regeling waardoor u de temperatuur en werktijd efficiënt kunt instellen.

De reiniger heeft een mand en een geluidreducerend deksel met een schokaborsberend handvat.

De reiniger is geweldig voor het repareren en onderhouden van elektronische componenten, mechanische componenten, optische componenten evenals voor het oplossen van het polymeren. De badkuip wordt gespoeld en met ultrageluid gereinigd op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor mechanische reiniging.

Nieuwe functies gebruikt in PX-serie reinigers:



DEGAS:

Wanneer deze modus is ingeschakeld, werken ultrasone generatoren met tussenpauzes. Hierdoor wordt lucht, inclusief kooldioxide, uit de vloeistof verwijderd. Dankzij dit worden meer cavitatiebellen geproduceerd, wat het wasrendement met meer dan 30% verhoogt.

SWEEP:

Wanneer deze modus is ingeschakeld, beginnen de ultrasone generatoren variabel te werken op verschillende frequenties. De afwisselende frequentieverandering resulteert in een optimale verdeling van ultrasone golven, wat een snellere verwijdering van vuil van het oppervlak van de gereinigde artikelen betekent.

De PX 60A1 14L Ultrasonische reiniger onderscheidt zich door geïsoleerde transducers, het biedt extra veiligheid bij het gebruik van de reiniger. De grote diameter van de transducers zorgt voor een beter reinigingsresultaat door de efficiëntie te verhogen. De reiniger is gemaakt van hoogwaardig staal. U heeft de mogelijkheid om de werktijd, temperatuur in te stellen, wat de volledige controle over het schoonmaakproces biedt, de parameters zijn zichtbaar op het LCD-scherm.

Principe van het reinigen van objecten met ultrasone reiniger:

De vloeistof in de badkuip komt op alle ontoegankelijke plaatsen voor mechanische reiniging. Als gevolg van de werking van ultrageluiden creëert de vloeistof microscopische bubbels die in de wanden van het reinigings-element breken, waardoor het wordt gereinigd. Het vergroten van de reinigingscapaciteit van de reiniger wordt bereikt door het element zo dicht mogelijk bij ultrasone generatoren te plaatsen en geschikte reinigingsvloeistoffen te gebruiken.

Reinigers uit de PX-serie zijn uitgerust met extra ventilatiesystemen - wat betekent dat de generatoren in de reinigers langer meegaan.



Toepassingen:

Mechanische industrie:

- Reinigen van injectoren
- Naalden reinigen van vet
- Onderhoud van lagers, machines en andere componenten
- Reinigen van elektroden
- Wassen van hogedrukapparatuur, injectiekleppen voor benzine-solenoiden, carburateurs
- Verwijderen van aanslag van messing
- Verwijderen van aanslag en vuil van sproeiers en zeven

Elektronica:

- Reinigen van elektronische onderdelen
- Reinigen van printplaten (zonder demontage van elementen)
- Wassen van gietstukken
- Reinigen van printer cartridges

Technische specificaties:

- Frequentie: **40 kHz**
- Tank van **roestvrij staal**

-
- Inhoud: **14 L**
 - LED display
 - Timer instelling: **1 tot 99 minuten**
 - Temperatuurinstelling
 - Voeding: **220 ~ 240V, 50/60 Hz**
 - Ultrasoon vermogen: **240 W**
 - Verwarming vermogen: **400 W**
 - Totale vermogen: **640W**
 - Afmetingen toestel: **320 x 250 x 380 mm (L. x B. x H.)**
 - Afmetingen mandje: **300 x 240 x 200 mm (L. x B. x H.)**